

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СБО-16Р

качество по доступной цене



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- продукция сертифицирована
- высокотехнологичная конструкция
- большая максимальная длина секции – до 152 м
- презентабельный внешний вид
- отечественный производитель
- гарантия 2 года
- доступная цена

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Токоведущие
жилы из луженой меди $\varnothing 1 \text{ мм}^2$

Внутренняя электроизоляция
из термопластичного эластомера



Наружняя оболочка
из полиолефина (УФ -стойкая)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~220–240 В / 50 Гц
Электрическое сопротивление изоляции	не менее 10^3 МОм/м
Линейная мощность	16 Вт/м
Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения	+65°C / +85°C
Номинальный размер	11.6 x 5.6 мм
Сечение токоведущих жил	1.0 мм ²
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба при -20С	25 мм
Степень защиты	IP 67
Минимальная температура монтажа	– 40°C
Срок службы	не менее 20 лет

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!